

复合中型散装容器（IBC）



技术数据（**Technical data**）：

公称容积（Nominal Capacity）	1000	升（Litre）
满口容积（Brimful Capacity）	1050	升（Litre）
长度（Length）	1200	毫米（mm）
宽度（Width）	1000	毫米（mm）
带托盘高度（Height with pallet）	1160	毫米（mm）
进料口直径（Filling opening）	150	毫米（mm）
放料口直径（Discharge opening）	50	毫米（mm）
叉车开口（Fork opening）	100	毫米（mm）
标记板（Label plate）	1	块（Piece）
护角（Corner Protector）	4	块（Piece）
总重量（Total）（±2.8kg）	56	千克（kg）

技术数据可能被修改，所有尺寸均为近似值。（Technical subjects to change.all dimentions approximately）

复合中型散装容器 (IBC)

结构：			
外容器：	异形钢管连同底部托板和顶部拉杆（连同承托）一起组成了方形网格箱体		
材质：	网格/底托板：	钢质，镀锌	
	护角：	4块，由高密度聚乙烯（HDPE）制成，黑色	
内容器：	由高密度聚乙烯制成的方形吹塑容器，在容器顶部中央有灌装口，底部前方安装有放料口		
材质：	高密度聚乙烯(HDPE)， 本色		
灌装口：	公称直径150毫米，带有外螺纹，采用螺纹盖密封		
材质：	公称直径150毫米螺纹盖：	高密度聚乙烯（HDPE）	
	密封圈：	TPE	
放料口：	公称直径50毫米的一体式焊接球阀，装有手柄。阀门出口采用聚乙烯铝箔复合膜密封，采用封闭式螺纹盖及密封垫圈密封		
材质：	阀体：	高密度聚乙烯（HDPE）	
	公称直径50毫米螺纹盖：高密度聚乙烯（HDPE）		
托盘：	镀锌钢制托盘（1000*1200mm），4向进叉		
供货状态：	可立即用于灌装		

通用要求

- (1) 卖方负责运输至买方工厂，园区铁路桥限高 4 米，送货车辆不超高。
- (2) 当天通知发货，第二天必须到货。突发情况临时叫桶须满足随叫随到。